

CLARK MASTS™ FT-RM Serie

Telescopische lichtgewicht masten met geïntegreerde driepoot voor directionele en omni-directionele toplasten

FT masten zijn typische masten geschikt voor veldopstelling, afkomstig van de bekende QT mast serie.

De mast kan gemakkelijk en eenvoudig gemonteerd worden, kan manueel of met handpomp uitgeschoven worden en wordt door plooibare poten ondersteund die permanent aan de mast bevestigd zijn.



CLARK MASTS - Pionier in snel opstelbare mast systemen

Technische details

Geruisloze, zachte en eenvoudige bediening



FOTO TOONT SFT-RM4-4/H MAST (MANUEEL UITSCHUIFBAAR)

De kenmerken die deze uitrusting zo aantrekkelijk en nuttig hebben gemaakt zijn :

1. Secties uit aluminium legering
2. Handpomp (niet voor manueel uitschuifbare masten)
3. Basisplaat voor veldopstelling
4. Beenklem
5. Luchtafslaatventiel (niet voor manueel uitschuifbare masten)
6. Sectie klem Schroeven
7. Toptuikraag
8. Draaiende klemkraag
9. Klem voor snelle toplastbevestiging



FOTO TOONT SFT-RM4-4/HP MAST

Standaard FT-RM Masten

Manueel uitschuifbaar of met handpomp

Draaibare FT-RM Masten (uitschuifbaar met handpomp)

3" / 76,2mm BASISBUIS

Mast model	Cat. Nr.	Ingeschoven hoogte	Uitgeschoven hoogte	Standaard afwerking	Max. toplast	Mast tuikit Cat. No.
masten met 3 secties						
SFT-RM3-3/HP	27992	1,45 m	3,30 m	NATO groen	20,0 kg	33720/NG
masten met 4 secties						
SFT-RM4-4/HP	33000	1,50 m	4,20 m	NATO groen	20,0 kg	33721/NG
masten met 5 secties						
SFT-RM5-5/HP	33004	1,55 m	5,10 m	NATO groen	15,0 kg	33722/NG
masten met 6 secties						
SFT-RM6-6/HP	33008	1,60 m	6,05 m	NATO groen	10,0 kg	33723/NG
SFT-RM9-6/HP	33020	2,05 m	8,80 m	NATO groen	10,0 kg	33726/NG
SFT-RM10-6/HP	33024	2,35 m	10,05 m	NATO groen	10,0 kg	33727/NG
masten met 7 secties						
SFT-RM7-7/HP	33012	1,60 m	7,00 m	NATO groen	6,0 kg	33724/NG
SFT-RM11-7/HP	33028	2,30 m	11,05 m	NATO groen	4,5 kg	33728/NG
masten met 8 secties						
SFT-RM8-8/HP	33016	1,65 m	7,95 m	NATO groen	4,5 kg	33725/NG
SFT-RM12-8/HP	33032	2,15 m	11,60 m	NATO groen	2,5 kg	33729/NG

Draaibare FT-RM Masten (manueel uitschuifbaar)

3" / 76,2mm BASISBUIS

Mast model	Cat. Nr.	Ingeschoven hoogte	Uitgeschoven hoogte	Standaard afwerking	Max. toplast	Mast tuikit Cat. Nr.
masten met 3 secties						
SFT-RM3-3/H	33072	1,45 m	3,05 m	NATO groen	10,0 kg	33720/NG
masten met 4 secties						
SFT-RM4-4/H	33074	1,45 m	4,05 m	NATO groen	10,0 kg	33721/NG
masten met 5 secties						
SFT-RM5-5/H	33076	1,50 m	5,05 m	NATO groen	10,0 kg	33722/NG
masten met 6 secties						
SFT-RM6-6/H	33078	1,55 m	6,00 m	NATO groen	10,0 kg	33723/NG

Bevestigingstoebehoren voor FT-RM masten

FT-RM Mast tuikit

Voor alle FT-RM serie masten is een mast tuikit beschikbaar bestaande uit grondpiketten, canvas beschermhoes voor mastkop, tuipiketten, hamer, radius lijn, bovenste tuikoorden en middelste tuikoorden (indien van toepassing) en tas voor toebehoren.



FOTO TOONT "FT-RM KIT" MET OPTIONELE DRAAGTAS

FT-RM Mast draagtassen

Voor de FT-RM serie masten is in optie ook een draagtas beschikbaar om het vervoer van de mast te vergemakkelijken ofwel om de opgeborgen mast te beschermen.

FT-RM Mast draagtassen voor draaibare masten (uitschuifbaar met handpomp)

Draagtas modellen	Cat. Nr.
SFT-RM3-3/HP tas	30221/NG
SFT-RM4-4/HP tas	30222/NG
SFT-RM5-5/HP tas	30222/NG
SFT-RM6-6/HP tas	30223/NG
SFT-RM9-6/HP tas	30225/NG
SFT-RM10-6/HP tas	30228/NG
SFT-RM7-7/HP tas	30224/NG
SFT-RM11-7/HP tas	30228/NG
SFT-RM8-8/HP tas	30224/NG
SFT-RM12-8/HP tas	30226/NG

FT-RM Mast draagtassen voor draaibare masten (manueel uitschuifbaar)

Draagtas modellen	Cat. Nr.
SFT-RM3-3/H tas	30220/NG
SFT-RM4-4/H tas	30221/NG
SFT-RM5-5/H tas	30222/NG
SFT-RM6-6/H tas	30222/NG

CLARK MASTS™

Alle gegevens vermeld in deze brochure zijn niet gewaarborgd en kunnen zonder voorbericht veranderd worden.

Verdeler :

TEKSAM COMPANY NV, Woudstraat 21, 3600 Genk, België

Tel : +32 (0)89 38 44 72 Fax : +32 (0)89 38 61 41 E-mail : info@teksamco.com Website : www.clarkmasts.be

Clark Masts is een afdeling van Teksam Company NV

PP 2228/NL MM 04/11/14