

*Kraftvolle, autonome, transportable LED
Beleuchtungseinheit*

NEU
POWER LED



Spezifikationen

PLU-LED 50W **Kat. Nr. 52094**

Anzahl LEDs	: 27 St.
Lichtstärke	: 8.500 Lumen
Lichtverteilung	: breit
Leuchtdauer	: 2,66 Stunden (160 Minuten)
Stromverbrauch	: 4,2 Ampere
Leistung	: 50 Watt / 12 Volt

Batterie	: 12 Volt 12 Ah wartungsfrei
Empfohlener Ladestrom	: 2,3 Ampere
Abmessungen (gefaltet)	: 255 (L) x 190 (B) x 200 (H) mm
Gewicht	: 7,9 kg
Ausführung	: gelb RAL 1007, rot RAL 3000, schwarz RAL 9005
Gehäuse	: Metallgehäuse mit Leuchtenkörper aus Aluminium
Scheinwerfer Schutzklasse	: IP68

Ladegeräte

Die Verwendung des richtigen Teklite Ladegerätes sichert Ihnen grösstmögliche Ladekapazität und maximale Haltbarkeit der Batterie.

Empfohlenes Teklite Ladegerät für Anschluss in einem Fahrzeug



Lademodul 12/12V

Modell 12/12V für 12 Volt Fahrzeuge Kat. Nr. 16331

Lademodul 24/12V (nicht abgebildet)

Modell 24/12V für 24 Volt Fahrzeuge Kat. Nr. 16332

Das Lademodul sollte in der Nähe der PLU-LED platziert werden.

Eingangsspannung : (Kat. Nr. 16331) 10,6 bis 16 Volt

(Kat. Nr. 16332) 20 bis 32 Volt

Abmessungen : 195 (L) x 65 (B) x 115 (H) mm

Gewicht : 1,2 kg

Ausführung : Blau RAL 5012, einbrennlackiert

Empfohlenes Teklite Ladegerät mit 230 Volt oder 110 Volt



2 Ampere Batterie Ladegerät

Modell 2 Ampere Batterie Ladegerät mit 230 Volt Kat. Nr. 15683

Modell 2 Ampere Batterie Ladegerät mit 110 Volt Kat. Nr. 36216

Dieses kompakte Ladegerät wurde entwickelt für das Aufladen der PLU-LED. Ausgestattet mit einer Schmelzsicherung im Eingang und im Ausgang mit einem elektronischen Schutz gegen Kurzschluss und Polarität-Umkehrung.

Maximaler Ladestrom: 2,3 Ampere

Eingangsspannung: 220-250V 50Hz / 110-120V 60Hz

Empfohlen für Batterien:

12 Volt-12 Ah / Ladezeit: 6 Stunden

Max. Umgebungstemperatur: 40°C

Kontrolle: durch Hauptschalter

Anzeigen: 'Hauptschalter AN'	rotes Licht
'LADEN'	gelbes Licht
'KOMPLETT GELADEN'	grünes Licht

Abmessungen: 207 (L) x 115 (B) x 165 (H) mm

Gewicht: 3 kg

Ausführung: Blau RAL 5012, einbrennlackiert

BEMERKUNG :

Diese Ladegeräte können keine Batterie aufladen, die durch zu starkes Entladen weniger als 10,5 Volt aufweisen.

Alle technischen Angaben sind unverbindlich und können jederzeit geändert werden.

Vertretung / Verteiler :

TEKSAM COMPANY NV, Woudstraat 21, 3600 Genk, Belgien

Tel : +32 (0)89 38 44 72 Fax : +32 (0)89 38 61 41 E-mail : info@teksamco.com Webseite : www.teklite.com

TEKLITE ist eine Abteilung von Teksam Company NV

ISO 9001 CE

MOBILE BELEUCHTUNGSSYSTEME