

Teklite™

flexilux Positionneur

“flexilux” vous permet de vous focaliser “sur votre travail”

Teklite introduit le positionneur flexilux “GME-Motion” qui est approprié pour les systèmes d’éclairage TF 400XE, TF 500XE, TF 600XE, RRFM & RRTM



SYSTEMES D'ÉCLAIRAGE MOBILES

Positions de mise au point flexilux

Le positionneur "flexilux" vous permet de mettre au point le positionnement des projecteurs, c'est-à-dire d'une position à faisceau large à une position à faisceau étroit et vice versa et dans n'importe quelle direction.

POSITION FLEXILUX "A FAISCEAU ETROIT" (-5°)



POSITION FLEXILUX "A FAISCEAU STANDARD" (0°)



POSITION FLEXILUX "A FAISCEAU LARGE" (+40°)



Projecteurs

Jeu de 4/8 projecteurs montés sur positionneur flexilux "GME-Motion"

Réf.	Modèle	Volts	Lumens	Poids	Surface du vent
53424	8 x 45 watts LED*	12-24V DC	38.400	7,9 kg	0,14 m ²
53425	8 x 50 watts LED*	12-24V DC	53.600	14,8 kg	0,14 m ²
53426	8 x 100 watts LED*	24V DC	100.000	17,9 kg	0,20 m ²
53427	4 x 225 watts LED*	24V DC	100.000	22,5 kg	0,20 m ²
53428	4 x 300 watts LED*	110-230V AC	180.000	28,7 kg	0,32 m ²

* Toutes les unités d'éclairage sont disponibles avec couvercle en métal (option). Spécifiez lors de la commande.

* Positionnement de 0° à +45°

Positionneur "flexilux" avec 8 x 50 watts LED (53425)



Positionneur "flexilux" avec 4 x 225 watts LED (53427)



Mât d'éclairage télécommandé avec positionneur robotisé & commandes à distance



Positionneur flexilux "GME-Motion"

Unité d'inclinaison et de rotation robotisée (Standard)

Réf. 52250

Poids: 13,0 kg
Surface du vent: 0,05 m²

Unité d'inclinaison et de rotation robotisée IT (Inclinaison indépendante)

Réf. 52252

Poids: 17,5 kg
Surface du vent: 0,06 m²



Commande à distance par câble LVG/2L/Focus

Réf. 38560

1,25 mètre câble spiralé + 10 mètres câble linéaire



Kit commande RF à distance LVG/2L/Focus

Réf. 38562 (option)

Contenu du kit: - Commande RF à distance
- Chargeur 110/230 volts
- Chargeur véhicule 12/24 volts



Fonctions de la commande à distance

- Bouton de déverrouillage
- Déployer le mât
- Allumer & éteindre l'éclairage gauche (lights 1) et droit (lights 2)
- Gyrophare
- Tourner & incliner les projecteurs dans n'importe quelle direction
- Mise au point "Focus" (-5° to 40°)
- Retour automatique à la position de repos, couplé au frein à main du véhicule

Tous les détails dans cette brochure sont sous réserve d'être modifiés sans préavis.

Distributeur :

TEKSAM COMPANY NV, Woudstraat 21, 3600 Genk, Belgique

Tél : +32 (0)89 38 44 72

Fax : +32 (0)89 38 61 41

E-mail : info@teksamco.com

Site web : www.teklite.com

TEKLITE est une division de Teksam Company NV

ISO 9001 CE

SYSTEMES D'ECLAIRAGE MOBILES