

Unité d'éclairage LED portative, puissante et autonome.

**NOUVEAU
POWER LED**



Spécifications

PLU-LED 50W

Réf. 52094

LEDs	: 27 pièces
Flux lumineux	: 8.500 lumens
Graphique Lux	: Large
Autonomie	: 2,66 heures (160 minutes)
Consommation	: 4,2 ampères
Puissance	: 50 watts / 12 volts

Batterie	: 12 volts 12 Ah sans entretien
Courant de charge recommandé	: 2,3 ampères
Dimensions (plié)	: 255 (longueur) x 190 (largeur) x 200 (hauteur) mm
Poids	: 7,9 kg
Finition	: jaune RAL 1007, rouge RAL 3000, noir RAL 9005
Construction	: Boîtier en tôle d'acier avec caisse de lampe en aluminium
Protection projecteur	: IP68

Chargeurs

Pour chaque appareil alimenté à partir d'une batterie rechargeable, le chargeur est aussi important que l'appareil. Les chargeurs Teklite vous assurent une charge complète et une durée de vie de la batterie maximale.

Chargeur Teklite recommandé pour l'alimentation de la batterie du véhicule



Chargeur module 12/12V

Modèle 12/12V pour des véhicules à 12 volts

Réf. 16331

Chargeur module 24/12V (pas montré)

Modèle 24/12V pour des véhicules à 24 volts

Réf. 16332

Ce module est compact et peut être fixé n'importe où dans le véhicule à proximité du PLU-LED.

Tension d'entrée : (Réf. 16331) 10,6 à 16 volts
(Réf. 16332) 20 à 32 volts

Dimensions : 195(longueur) x 65(largeur) x 115(hauteur) mm

Poids : 1,2 kg

Finition : bleu RAL 5012

Chargeur Teklite recommandé pour 230 volts ou 110 volts



Chargeur 2 ampères

Chargeur modèle 2 ampères alimenté à 230 volts

Réf. 15683

Chargeur modèle 2 ampères alimenté à 110 volts

Réf. 36216

Ce chargeur a été conçu pour la charge rapide du PLU-LED. Protection à l'entrée par fusible et électroniquement à la sortie contre renversement polaire ou court-circuit.

Courant de charge maximum : 2,3 ampères

Tension d'entrée : 220-250V 50Hz / 110-120V 60Hz

Recommandé pour des batteries :

12 volts- 12 Ah / temps de recharge : 6 heures

Température ambiante max. : 40°C

Emploi : interrupteur principal

Indicateurs : LED rouge 'EN MARCHE'
LED jaune 'EN CHARGE'
LED vert 'CHARGEMENT TERMINE'

Dimensions : 207(longueur) x 115(largeur) x 165(hauteur) mm

Poids : 3 kg

Finition : bleu RAL 5012

REMARQUE : Ces chargeurs ne fonctionnent pas quand le voltage de la batterie est inférieur à 10,5 volts.

Tous les détails dans cette brochure sont sous réserve d'être modifiés sans préavis.

Distributeur :

TEKSAM COMPANY NV, Woudstraat 21, 3600 Genk, Belgique

Tél : +32 (0)89 38 44 72

Fax : +32 (0)89 38 61 41

E-mail : info@teksamco.com

Site Web : www.teklite.com

TEKLITE est une division de Teksam Company NV

ISO 9001 CE

SYSTEMES D'ECLAIRAGE MOBILES